

Toz Mineral Çözme Sistemi

Profix DS

Profix DS, kuru bazda tedarik edilen kimyasalların ilgili makinalara gönderilmeden önce çözelti haline getirilmesi için gerekli sistemdir. Paslanmaz malzemeden üretilen çözüm tankı doğrudan solüsyon depolama tanklarına bağlıdır. Proje ve tüketime göre hacmi değişebilmekle birlikte çözüm öncesinde solüsyon konsantrasyonu belirlenebilir. Çözüm işleminden sonra otomatik depo tanklarına gönderim ve otomatik tank yıkama ile sistem sıradaki çözüm işlemine kendini hazırlar. Çözelti deposu, 10 farklı mineral kimyasalı için bir pompa, mikser, sirkülasyon sistemi, kollektör ile donatılmış, her iki büyüklükteki toz kimyasalların çözümü mümkündür.



Genel Özellikler

- Montaj kolaylığı
- Yapısı sayesinde minimum servis ve bakım
- Uzaktan erişim ve güncelleme
- Dokunmatik ekran
- Detaylı rapor ve analiz yazılımları
- Vana kaçak test sistemi

Opsiyonel Özellikler

Gün Dışı Destek

Tank Temizleme Sistemi

Buhar Isıtma

Teknik Özellikler

Max Kimyasal Bağlantısı	8	Pompa	Santrifüj, PID sürücü kontrollü
Kollektör Tipi	1	Yıkama	Parametrik Yıkama Sistemi
Dağıtım Tipi	Çoklu Hat	Su Giriş Çapı	1 1/2-2"
Ölçüm Hassasiyeti	0,5 %	Kimyasal Giriş Çapı	1 1/2-2"
Pompa	Manyetik (Opsiyonel)	Tank Boyutu	Ayarlanabilir

